

OSZCZĘDZAJ

na transporcie
ziarna zbóż i kukurydzy

Kontenery przeladunkowe PBN





Kontener przeładunkowy – PBN

Kontenery przeładunkowe to uniwersalne maszyny, służące do odbioru z kombajnów zbóż i kukurydzy, transportu do gospodarstw lub przeładunku do samochodów ciężarowych oraz załadunku materiału siewnego do siewników nasion.

Mogą być wykorzystane wszędzie tam, gdzie wjazd ciężkiego sprzętu na pole jest utrudniony lub niemożliwy, a kombajny musiałyby pokonać znaczne odległości w celu opróżnienia zbiorników. Zastosowanie PBN-u pozwala uniknąć przestojów w pracy kombajnu, dzięki czemu generuje 30% oszczędności czasu zbioru.



Zalety

W ofercie Agripak znajdują się kontenery przeładunkowe o zróżnicowanych pojemnościach (16, 20, 30, 40 m³), co pozwala dobrać maszynę do pojemności zbiornika pracującego kombajnu. Ponadto, wozy PBN, standardowo wyposażone w kontener, mają możliwość wymiany nadwozi na beczkę lub rozrzutnik nawozów w opcjach dodatkowych, które przewidują również wyposażenie w plandekę i system wagowy.

Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty wyłącznie do zakupu nadwozi, daje możliwość ograniczenia ilości maszyn w gospodarstwie, a także wydłuża okres wykorzystania rocznego maszyny. Łączny poziom oszczędności to 50-70 ceny całej maszyny.

Doskonała konstrukcja maszyny i jakość materiałów oraz wykonania z pewnością pozwolą na długotrwałe bezawaryjne użytkowanie.

KONTENER PRZEŁADUNKOWY		PBN-16	PBN-20	PBN-30	PBN-40
Objętość	m ³	16	20	30	40
Masa całkowita	kg	16000	20000	28200	40000
Masa własna	kg	4 750	4 950	6 900	9 250
Ładowność	kg	11 250	15 050	21300	30 750
Przyczepa: długość	mm	7 100	7 500	8 500	10 200
Szerokość,	mm	2 550	3 000	2 980	2 980
Wysokość załadunku z kombajnu	mm	2 900	3 400	3 480	3 480
Wysokość ogólna	mm	3 380	3 850	3 850	3 900
Zawieszenie osi	szt.	2	1	2	3
Rozmiar kół		16,5/70-18	750/70 R 26	560/60 R22,5	560/60 R22,5
Obowiązkowa moc traktora	kM	120	120-150	180-220	220-300
Średnica ślimaka	mm	420	420/520	520	520
Prędkość rozładunku	t/ min.	3	3/6	6	6

Wyposażenie standardowe:

- system hamulcowy jednoobwodowy, pneumatyczny (dwoobwodowy hydrauliczny lub mieszany)
- osie firmy adr (włochy)
- przekładnia kątowna napędu ślimaka
- w.o.m
- zaczep $\Phi 50$
- koła
- stopa podporowa hydrauliczna
- skorupowa skrzynia ładunkowa z 4-punktowym podparciem
- dyszel sztywny, zintegrowany z ramą do łączenia z dolnym kulowym zaczepem ciągnika
- hamulec postojowy
- dwusegmentowy przenośnik przedni rozkładany hydraulicznie
- hydrauliczna blokada bezpieczeństwa mechanizmu rozkładania przenośnika przedniego
- otwory rewizyjne do oczyszczania skrzyni
- dwa okna kontrolne poziomu załadunku skrzyni
- kliny do kół
- hydrauliczne przestyki ślimaka regulujące prędkość wysypu ziarna

Wyposażenie dodatkowe:

- waga z drukarką
- plandeka
- rękawy $\Phi 300\text{mm}$, 400mm, o długości 1,2 m do załadunku siewników
- hydraulicznie regulowany wysyp
- podajnik ślimakowy szrp-5, $\Phi 250\text{mm}$, o długości 5 m do załadunku siewników
- możliwość zamontowania wymiennego korpusu rozrzutnika nawozów, beczki, samowyładowczego korpusu na podwozie kontenera.



hydraulicznie regulowany wysyp



stopa podporowa hydrauliczna



okienko inspekcyjne ślimaka wyładowczego



hamulec postojowy



koło



podparcie kontenera umożliwiające montaż wagi



oświetlenie drogowe



kliny do kół



osie firmy ADR



otwory rewizyjne do czyszczenia skrzyni



drabinka



wskaźnik otwarcia przeston ślimaka



waga systemowa



zaczep



hydrauliczna blokada bezpieczeństwa mechanizmu rozkładania przenośnika



dwusegmentowy przenośnik przedni rozkładany hydraulicznie





Firma Agripak oferuje:

śrutowniki • gniotowniki • prasy silosujące • pakowaczki
rozpakowywaczki • usługi • rękawy foliowe • suszarnie przewoźne
przyczepy PBN • wynajem suszarni • zbieracze kamieni

Agripak Sp. z o.o. Sp. k.

Stary Drzewicz 3, 96-315 Wiskitki
NIP: 838 178 83 99, Regon: 141040993, KRS: 0000458461
infolinia: 46 892 17 17, tel./fax 46 856 70 73
e-mail: biuro@agripak.pl, www.agripak.pl



Siemens Finance Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa