

Mobilna Mieszalnia Pasz jest to maszyna łącząca w sobie śrutownik bijakowy, mieszalnik pasz oraz wiele innych podzespołów umożliwiających pobieranie zboża, obróbkę oraz transport gotowej paszy do silosu lub magazynu. Mieszalnia napędzana jest przez ciągnik i zapewnia przygotowanie jednorodnej, idealnie wymieszanej paszy gotowej do bezpośredniego skarmienia.



### Model – Grupa modeli

Zbiornik mieszalnika

### GMA-3500 / GMA-4500

3500 kg / 4500 kg pojemności z hydraulicznym silnikiem napędowym, oparty na 4 czujnikach wagowych podłączonych do komputera mieszalnika

Młyn

Ø 800mm, Szerokość 380mm z 72 bijakami widia

Wydajność śrutownika

18 t/h przy mocy 120 KM

Wydajność pneumatyki

25 m<sup>3</sup> / min

Filtr

12 pochłaniaczy czyszczone pneumatycznie

Długość /Szerokość/Wysokość

5100 mm / 2400 mm / 3200 mm / 3750 mm

Waga podstawowa

4200 kg / 4400kg

Nacisk osi

10500 kg do 40 km/h

Opony

435/50 R19.5

Hamulec pneumatyczny

do 40 km/h

Zapotrzebowanie mocy

88 kW / 120 KM

### Model – Grupa modeli

Zbiornik Mieszalnika

### GMA-4000 / GMA-5000

4000 kg / 5000 kg pojemności z hydraulicznym silnikiem napędowym, oparty na 4 czujnikach wagowych podłączonych do komputera mieszalnika

Młyn

Ø 800mm, Szerokość 380mm z 72 bijakami widia

Wydajność śrutownika

15 t/h przy mocy 160 KM

Wydajność pneumatyki

40m<sup>3</sup> / min

Filtr

14 pochłaniacze czyszczone pneumatycznie

Długość /Szerokość/Wysokość

5100 mm / 2400 mm / 3200 mm / 3750 mm

Waga podstawowa

4280 kg / 4460kg

Nacisk osi

10500 kg do 40 km/h

Opony

435/50 R19.5

Hamulec pneumatyczny

do 40 km/h

Hamulec pneumatyczny

118 kW / 160 KM



cyklon z pochłaniaczem



śrutownik bijakowy



zawór zabezpieczający



pneumatyczny zawór zamykający



magnes do metali



licznik przepływu cieczy



pulpit sterowania wraz z komputerem



kosz ze stali nierdzewnej do zdawania dodatków



oświetlenie



zbiornik na dodatki płynne



bijaki z widią



sensometr do wagi



sita



wydajny kompresor



niezależna hydraulika do napędu ślimaka namieszającego



sterowanie do zaworów otrzepujących filtry



komora mieszalnika



szerokie opony



hamulce pneumatyczne



rura do zaciągu produktu na śrutownik